CEMSAN

MODEL	C900	SPEED 7,5	SPEED 9	SPEED 10,5	SPEED 12	B21	B24	BS21	BS24
RATED VOLTAGE	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz	400V V AC 50/60 Hz	400V V AC 50/60 Hz	400V V AC 50/60 Hz	400V V AC 50/60 Hz
FUSE PROTECTION	40 A	32 A	40 A	50 A	50 A	32 A	40 A	32 A	40 A
RATED POWER AT 220V	7.3 kW	6.9 kW	8.2 kW	8.8 kW	10.1 kW				
RATED POWER AT 230V	8 kW	7.5 kW	9 kW	9.6 kW	11kW				
RATED POWER AT 240V	8.7 kW	8.2 kW	9.8 kW	10.5 kW	12 kW				
RATED POWER AT 380V						19 kW	21.6 kW	19 kW	21.6 kW
RATED POWER AT 400V						21kW	24 kW	21kW	24 kW
MIN. CABLE SIZE	3 x 6mm2	3 x 4mm2	3 x 6mm2	3 x 10mm2	3 x 10mm2	4 x 4mm2	4 x 6mm2	4 x 4mm2	4 x 6mm2
MAX. FLOW RATE l/m	4	4	4,5	5,5	5,5	8	8	8	8
RATED PRESSURE	0 bar / 0MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa	10 bar / 1MPa